

Ulkoyksikön malli		RAS-10NAV-E	RAS-13NAV-E	RAS-16NAV-E
Liitettävien sisäyksiköiden määrä	kpl	1	1	1
Sisäyksikön malli		RAS-10NKV-E	RAS-13NKV-E	RAS-16NKV-E
Lämmitysteho max.	kW	4	5	7,4
COP (kun ulkoilman lämpötila +7°C)		3,84	3,72	3,41
Jäähdytysteho max.	kW	3	4	5,2
COP		3,29	3,27	2,85
Energialuokka (lämm./jäähd.)		A/A	A/A	A/A
Käyttöjännite	V/~	220-240 / 1~	220-240 / 1~	220-240 / 1~
Virrankulutus (lämm./jäähd.)	A	0,84 / 0,76	1,13 / 1,07	1,73 / 1,62
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A
Ulkoyksikön äänitaso (lämm.)	dB(A)	47	50	51
Ulkoyksikön äänitaso (jäähd.)	dB(A)	46	48	49
Ulkoyksikön mitat (k x l x s)	mm	530 x 660 x 240	550 x 780 x 270	550 x 780 x 270
Ulkoyksikön paino	kg	30	36	39
Putkitusmatka max.	m	10	15	15
Yksiköiden korkeusero max.	m	8	10	10
Toiminta-alue (lämm./jäähd.)	°C	- 15 - 24 / 10 - 43	- 15 - 24 / 10 - 43	- 15 - 24 / 10 - 43
Sisäyksikön äänitaso (lämm.)(max./min.)	dB(A)	38 / 29	39 / 29	39 / 29
Sisäyksikön äänitaso (jäähd.)(max./min.)	dB(A)	38 / 27	39 / 26	45 / 34
Sisäyksikön mitat (k x l x s)	mm	275 x 790 x 218	275 x 790 x 218	275 x 790 x 218
Sisäyksikön paino	kg	10	10	10
Puhallinnopeuksien lukumäärä		5	5	5
Puhallusilman määrä (lämm.) max.	m³/h	618	618	780



TOSHIBA

Jälleenmyyjä